

	Конструкция	Ру	Ду	Материал	Подсоединение	Форма	Температура *корпус
	12046	PN 16	DN 15-DN300	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Прходной	-10 °C до300 °C
	12047	PN 16	DN 15-DN300	EN-GJL-250, EN-JL1040	Фланец	Угловой	-10 °C до300 °C
	22046	PN 16	DN 15-DN350	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Прходной	-10 °C до350 °C
	22047	PN 16	DN 15-DN300	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Угловой	-10 °C до350 °C
	23046	PN 25	DN 15-DN150	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Прходной	-10 °C до350 °C
	23047	PN 25	DN 15-DN150	EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049	Фланец	Угловой	-10 °C до350 °C
	34046	PN 25	DN200-DN400	GP240GH+N, 1.0619+N	Фланец	Прходной	-60 °C до450 °C
	34040	PN 25	DN200-DN300	GP240GH+N, 1.0619+N	Конец под приварку	Прходной	-60 °C до450 °C
	34047	PN 25	DN200-DN300	GP240GH+N, 1.0619+N	Фланец	Угловой	-60 °C до450 °C
	34066	PN 25	DN200-DN300	GP240GH+N, 1.0619+N	Конец под приварку	Наклонно расположенный	-60 °C до450 °C
	35046	PN 40	DN 15-DN250	GP240GH+N, 1.0619+N	Фланец	Прходной	-60 °C до450 °C
	35040	PN 40	DN 65-DN300	GP240GH+N, 1.0619+N	Конец под приварку	Прходной	-60 °C до450 °C
	35047	PN 40	DN 15-DN150	GP240GH+N, 1.0619+N	Фланец	Угловой	-60 °C до450 °C
	35066	PN 40	DN 15-DN250	GP240GH+N, 1.0619+N	Конец под приварку	Наклонно расположенный	-60 °C до450 °C
	45046	PN 40	DN 15-DN 50	P250 GH, 1.0460	Фланец	Прходной	-60 °C до450 °C
	45040	PN 40	DN 15-DN 50	P250 GH, 1.0460	Конец под приварку	Прходной	-60 °C до450 °C
	52046	PN 16	DN 15-DN200	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408	Фланец	Прходной	-60 °C до400 °C
	52069	PN 16	DN 15-DN200	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408	Фланец	Наклонно расположенный	-60 °C до400 °C
	54046	PN 25	DN200-DN250	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408	Фланец	Прходной	-60 °C до400 °C
	55046	PN 40	DN 15-DN150	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408	Фланец	Прходной	-60 °C до400 °C
	55069	PN 40	DN 15-DN150	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408	Фланец	Наклонно расположенный	-60 °C до400 °C
	55069	PN 40	DN200-DN200	GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408	Фланец	Наклонно расположенный	-60 °C до400 °C
	55066	PN 40	DN 15-DN 50	X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571	Конец под приварку	Наклонно расположенный	-60 °C до400 °C
	55066	PN 40	DN 65-DN150	GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581	Конец под приварку	Наклонно расположенный	-60 °C до400 °C
	62046	PN 16	DN 15-DN200	1.4408 / 1.0619.01	Фланец	Прходной	-60 °C до400 °C
	62069	PN 16	DN 15-DN200	1.4408 / 1.0619.01	Фланец	Наклонно расположенный	-60 °C до400 °C
	64046	PN 25	DN200-DN250	1.4408 / 1.0619.01	Фланец	Прходной	-60 °C до400 °C
	65046	PN 40	DN 15-DN150	1.4408 / 1.0619.01	Фланец	Прходной	-60 °C до400 °C
	65069	PN 40	DN 15-DN150	1.4408 / 1.0619.01	Фланец	Наклонно расположенный	-60 °C до400 °C
	65069	PN 40	DN200-DN200	1.4408 / 1.0619.01	Фланец	Наклонно расположенный	-60 °C до400 °C