

	Конструкция	Ру	Ду	Материал	Подсоединение	Форма	Температура *корпус	Характеристика
	45640-1	PN 40	DN 15-DN 25	P250 GH, 1.0460	Фланец	Проходной	-60 °С до450 °С	Стандарт
	45641-1	PN 40	DN 15-DN 25	P250 GH, 1.0460	Фланец	Проходной	-60 °С до450 °С	Стандарт
	45640-2	PN 40	DN 15-DN 25	P250 GH, 1.0460	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до450 °С	Стандарт
	45641-2	PN 40	DN 15-DN 25	P250 GH, 1.0460	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до450 °С	Стандарт
	45640-3	PN 40	DN 15-DN 25	P250 GH, 1.0460	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до450 °С	Стандарт
	45641-3	PN 40	DN 15-DN 25	P250 GH, 1.0460	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до450 °С	Стандарт
	45640-4	PN 40	DN 15-DN 25	P250 GH, 1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С до450 °С	Стандарт
	45641-4	PN 40	DN 15-DN 25	P250 GH, 1.0460	Конец под приварку	Проходной	-60 °С до450 °С	Стандарт
	55640-1	PN 40	DN 15-DN 25	X6CrNiTi18-10, 1.4541	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	Стандарт
	55641-1	PN 40	DN 15-DN 25	X6CrNiTi18-10, 1.4541	Фланец	Проходной	-60 °С до400 °С	Стандарт
	55640-2	PN 40	DN 15-DN 25	X6CrNiTi18-10, 1.4541	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	Стандарт
	55641-2	PN 40	DN 15-DN 25	X6CrNiTi18-10, 1.4541	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	Стандарт
	55640-3	PN 40	DN 15-DN 25	X6CrNiTi18-10, 1.4541	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	Стандарт
	55641-3	PN 40	DN 15-DN 25	X6CrNiTi18-10, 1.4541	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	Стандарт
	55640-4	PN 40	DN 15-DN 25	X6CrNiTi18-10, 1.4541	Конец под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	Стандарт
	55641-4	PN 40	DN 15-DN 25	X6CrNiTi18-10, 1.4541	Конец под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	Стандарт
	56641-2	PN 63	DN 10-DN 20	A743 CA40	Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	Стандарт
	56641-2	PN 63	DN 25-DN 25		Резьбовая муфта	Проходной	-60 °С до400 °С	Стандарт
	56641-3	PN 63	DN 15-DN 20	A743 CA40	Муфта под приварку	Проходной	-60 °С до400 °С	Стандарт
	85640-1	PN 40	DN 15-DN 25	16Mo3, 1.5415	Фланец	Проходной	-10 °С до450 °С	Стандарт
	85641-1	PN 40	DN 15-DN 25	16Mo3, 1.5415	Фланец	Проходной	-10 °С до450 °С	Стандарт
	85640-2	PN 40	DN 15-DN 25	16Mo3, 1.5415	Резьбовая муфта	Проходной	-10 °С до450 °С	Стандарт
	85641-2	PN 40	DN 15-DN 25	16Mo3, 1.5415	Резьбовая муфта	Проходной	-10 °С до450 °С	Стандарт
	85640-3	PN 40	DN 15-DN 25	16Mo3, 1.5415	Муфта под приварку	Проходной	-10 °С до450 °С	Стандарт
	85641-3	PN 40	DN 15-DN 25	16Mo3, 1.5415	Муфта под приварку	Проходной	-10 °С до450 °С	Стандарт
	85640-4	PN 40	DN 15-DN 25	16Mo3, 1.5415	Конец под приварку	Проходной	-10 °С до450 °С	Стандарт
	85641-4	PN 40	DN 15-DN 25	16Mo3, 1.5415	Конец под приварку	Проходной	-10 °С до450 °С	Стандарт