

Тип	Характеристика	Перестановочный сигнал	Температура (допустимая температура окружающей среды)	
DP32	Ход 20мм - выдвижной		0,2-1,0 bar	-40 °C до100 °C
DP32	Ход 20мм - выдвижной		0,4-1,2 bar	-40 °C до100 °C
DP32	Ход 20мм - выдвижной		0,8-2,4 bar	-40 °C до100 °C
DP32	Ход 20мм - выдвижной		1,5-3,0 bar	-40 °C до100 °C
DP32	Ход 20мм - выдвижной		2,0-3,3 bar	-40 °C до100 °C
DP32	Ход 20мм - задвижной		0,2-1,0 bar	-40 °C до100 °C
DP32	Ход 20мм - задвижной		0,4-1,2 bar	-40 °C до100 °C
DP32	Ход 20мм - задвижной		0,8-2,4 bar	-40 °C до100 °C
DP32	Ход 20мм - задвижной		1,5-3,0 bar	-40 °C до100 °C
DP32	Ход 20мм - задвижной		2,0-3,3 bar	-40 °C до100 °C
DP32	Ход 30мм - выдвижной		0,2-1,0 bar	-40 °C до100 °C
DP32	Ход 30мм - выдвижной		0,4-1,2 bar	-40 °C до100 °C
DP32	Ход 30мм - выдвижной		0,8-2,4 bar	-40 °C до100 °C
DP32	Ход 30мм - задвижной		0,2-1,0 bar	-40 °C до100 °C
DP32	Ход 30мм - задвижной		0,4-1,2 bar	-40 °C до100 °C
DP32	Ход 30мм - задвижной		0,8-2,4 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 20мм - выдвижной		0,2-1,0 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 20мм - выдвижной		2,3-3,7 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 20мм - выдвижной		0,4-1,2 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 20мм - выдвижной		0,8-2,4 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 20мм - выдвижной		1,7.2,7 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 20мм - задвижной		0,2-1,0 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 20мм - задвижной		2,3-3,7 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 20мм - задвижной		0,4-1,2 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 20мм - задвижной		0,8-2,4 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 20мм - задвижной		1,7.2,7 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 30мм - выдвижной		0,2-1,0 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 30мм - выдвижной		0,4-1,2 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 30мм - выдвижной		0,8-2,4 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 30мм - выдвижной		1,5-3,0 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 30мм - выдвижной		2,0.4,0 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 30мм - задвижной		0,2-1,0 bar	-40 °C до100 °C
DP33	Ход 30мм - задвижной		0,4-1,2 bar	-40 °C до100 °C

DP33	Ход 30мм - задвижной	0,8-2,4 bar	-40 °С до100 °С
DP33	Ход 30мм - задвижной	1,5-3,0 bar	-40 °С до100 °С
DP33	Ход 30мм - задвижной	2,0.4,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 30мм - выдвигной	0,2-1,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 30мм - выдвигной	2,1-3,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 30мм - выдвигной	2,4-3,6 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 30мм - выдвигной	0,4-1,2 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 30мм - выдвигной	0,8-2,4 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 30мм - задвижной	0,2-1,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 30мм - задвижной	2,1-3,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 30мм - задвижной	2,4-3,6 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 30мм - задвижной	0,4-1,2 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 30мм - задвижной	0,8-2,4 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 50мм - выдвигной	0,2-1,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 50мм - выдвигной	0,4-1,2 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 50мм - выдвигной	0,8-2,4 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 50мм - выдвигной	1,5-3,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 50мм - выдвигной	2,0.4,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 50мм - задвижной	0,2-1,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 50мм - задвижной	0,4-1,2 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 50мм - задвижной	0,8-2,4 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 50мм - задвижной	1,5-3,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 50мм - задвижной	2,0.4,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 65мм - выдвигной	0,2-1,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 65мм - выдвигной	0,4-1,2 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 65мм - выдвигной	1,0-2,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 65мм - выдвигной	2,0.4,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 65мм - задвижной	0,2-1,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 65мм - задвижной	0,4-1,2 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 65мм - задвижной	1,0-2,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34	Ход 65мм - задвижной	2,0.4,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 30мм - выдвигной	0,2-1,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 30мм - выдвигной	2,1-3,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 30мм - выдвигной	2,4-3,6 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 30мм - выдвигной	0,4-1,2 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 30мм - выдвигной	0,8-2,4 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 30мм - задвижной	0,2-1,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 30мм - задвижной	2,1-3,0 bar	-40 °С до100 °С

DP34T	Ход 30мм - задвижной	2,4-3,6 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 30мм - задвижной	0,4-1,2 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 30мм - задвижной	0,8-2,4 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 50мм - выдвижной	0,2-1,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 50мм - выдвижной	0,4-1,2 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 50мм - выдвижной	0,8-2,4 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 50мм - выдвижной	1,5-3,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 50мм - выдвижной	2,0.4,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 50мм - задвижной	0,2-1,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 50мм - задвижной	0,4-1,2 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 50мм - задвижной	0,8-2,4 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 50мм - задвижной	1,5-3,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 50мм - задвижной	2,0.4,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 65мм - выдвижной	0,2-1,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 65мм - выдвижной	0,4-1,2 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 65мм - выдвижной	1,0-2,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 65мм - выдвижной	2,0.4,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 65мм - задвижной	0,2-1,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 65мм - задвижной	0,4-1,2 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 65мм - задвижной	1,0-2,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34T	Ход 65мм - задвижной	2,0.4,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34Tri	Ход 30мм - выдвижной	0,2-1,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34Tri	Ход 30мм - выдвижной	2,1-3,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34Tri	Ход 30мм - выдвижной	2,4-3,6 bar	-40 °С до100 °С
DP34Tri	Ход 30мм - выдвижной	0,4-1,2 bar	-40 °С до100 °С
DP34Tri	Ход 30мм - выдвижной	0,8-2,4 bar	-40 °С до100 °С
DP34Tri	Ход 50мм - выдвижной	0,2-1,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34Tri	Ход 50мм - выдвижной	0,4-1,2 bar	-40 °С до100 °С
DP34Tri	Ход 50мм - выдвижной	0,8-2,4 bar	-40 °С до100 °С
DP34Tri	Ход 50мм - выдвижной	1,5-3,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34Tri	Ход 50мм - выдвижной	2,0.4,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34Tri	Ход 65мм - выдвижной	0,2-1,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34Tri	Ход 65мм - выдвижной	0,4-1,2 bar	-40 °С до100 °С
DP34Tri	Ход 65мм - выдвижной	1,0-2,0 bar	-40 °С до100 °С
DP34Tri	Ход 65мм - выдвижной	2,0.4,0 bar	-40 °С до100 °С