

86600ANSI-1	ANSI400	1/2"-1"	SA182F12Cl.2	Фланец	Проходной	-10 °C до600 °C	Стандарт
86600ANSI-3	ANSI400	1/2"-1"	SA182F12Cl.2	Муфта под приварку	Проходной	-10 °C до600 °C	Стандарт
86600ANSI-4	ANSI400	1/2"-1"	SA182F12Cl.2	Конец под приварку	Проходной	-10 °C до600 °C	Стандарт
87600ANSI-1	ANSI600	1/2"-1"	SA182F12Cl.2	Фланец	Проходной	-10 °C до630 °C	Стандарт
87600ANSI-3	ANSI600	1/2"-1"	SA182F12Cl.2	Муфта под приварку	Проходной	-10 °C до630 °C	Стандарт
87600ANSI-4	ANSI600	1/2"-1"	SA182F12Cl.2	Конец под приварку	Проходной	-10 °C до630 °C	Стандарт
88600ANSI-1	ANSI900	1/2"-1"	SA516Gr.60	Фланец	Проходной	-60 °C до250 °C	Стандарт
88600ANSI-1	ANSI900	1/2"-1"	SA182F12Cl.2	Фланец	Проходной	-60 °C до250 °C	Стандарт
88600ANSI-3	ANSI900	1/2"-1"	SA516Gr.60	Муфта под приварку	Проходной	-60 °C до250 °C	Стандарт
88600ANSI-3	ANSI900	1/2"-1"	SA182F12Cl.2	Муфта под приварку	Проходной	-60 °C до250 °C	Стандарт
88600ANSI-4	ANSI900	1/2"-1"	SA516Gr.60	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до250 °C	Стандарт
88600ANSI-4	ANSI900	1/2"-1"	SA182F12Cl.2	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до250 °C	Стандарт
89600ANSI-1	ANSI1500	1/2"-1"	SA516Gr.60	Фланец	Проходной	-60 °C до300 °C	Стандарт
89600ANSI-3	ANSI1500	1/2"-1"	SA516Gr.60	Муфта под приварку	Проходной	-60 °C до300 °C	Стандарт
89600ANSI-4	ANSI1500	1/2"-1"	SA516Gr.60	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до300 °C	Стандарт
8b600ANSI-1	ANSI2500	1/2"-1"	SA516Gr.60	Фланец	Проходной	-10 °C до350 °C	Стандарт
8b600ANSI-1	ANSI2500	1/2"-1"	SA182F91	Фланец	Проходной	-60 °C до350 °C	55681
8c600ANSI-3	ANSI2500	1/2"-1"	SA516Gr.60	Муфта под приварку	Проходной	-60 °C до550 °C	Стандарт
8c600ANSI-3	ANSI2500	1/2"-1"	SA182F91	Муфта под приварку	Проходной	-60 °C до180 °C	55681
8c600ANSI-4	ANSI2500	1/2"-1"	SA516Gr.60	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до550 °C	Стандарт
8c600ANSI-4	ANSI2500	1/2"-1"	SA182F91	Конец под приварку	Проходной	-60 °C до180 °C	55681